



## Бегущие строки

### Светодиодные табло для помещений



Среди многообразия выпускаемых табло данная строка выделяется рядом уникальных параметров при низкой цене.

#### Сверхтонкий легкий изящный корпус

Нет острых углов, толщина табло менее **18 мм**, высота 80мм. Вес менее 1,1 кг.

Табло прекрасно впишется в любой интерьер.

#### Большая внутренняя память строки

Память табло позволяет автономно хранить до **500 тысяч** символов, что соответствует около 250 печатных страниц текста.

#### Более 50 эффектов вывода информации

Огромное разнообразие визуальных эффектов несомненно привлечет внимание к выводимой информации. Горизонтальные, вертикальные и диагональные шторки, "шумовое" замещение изображения, "насыпающийся" текст, "лопающиеся" буквы, разнообразное вращение символов, "ласточкин хвост", "молния" и многие другие.

#### Трехцветное исполнение

Одновременно возможно отображение **красных**, **желтых** и **зеленых** символов. Светодиоды управляются специализированными драйверами тока, обеспечивающими яркое равномерное свечение каждого пикселя экрана.

#### Характеристики табло "бегущая строка":

Питание:	10 - 40В
Потребляемая мощность:	20Вт типовая, 36 Вт при полной засветке (для 96x8)
Яркость пикселя	10 мКд
Интерфейс:	RS485 (по заказу RS232)
Угол обзора:	160°
Диапазон температур:	-30°С +55°С
Длина:	76 см (96x8 точек) или 101 см (128x8 точек). На заказ возможна произвольная длина, кратная 25 см